

عدادات نبضية كهربائية و ميكانيكية و عدادات عمل

الطرز	النوع	عدد الخانات	الفولت	قابلية العيار	قابلية التصفير	السعر
W 16.20	نبضي ميكانيكي	6	220 V / AC	-	-	1 275
B 18.10	نبضي ميكانيكي	7	220 V / AC	-	-	1 500
W 15.21	نبضي ميكانيكي	5	220 V / AC	-	نعم	1 625
B 16.21	نبضي ميكانيكي	6	220 V / AC	-	نعم	1 870
DvBva 15.33	نبضي ميكانيكي	5	220 V / AC	نعم	نعم	9 500
901	عداد نبضي إلكتروني 6 خانات - 220 AC/DC 12 - يعد تصاعديا أو تنازليا - قابل للعيار و التصفير مع اختيار نوعية تماس الخرج (مفتوح أو مغلق) و تحديد زمن أمر الخرج - سرعة العد حتى 30 HZ - مع ذاكرة لحفظ الأرقام المعدودة في حال انقطاع التغذية الرئيسية - شاشة LCD					5 000
715	عداد نبضي إلكتروني 5 خانات - 220 V/AC - عداد إلكتروني أو مؤقت زمني أو عداد ذبذبة - سرعة العد حتى 10 KHZ - ثنائي الاتجاه مع إمكانية إجراء قفل للأزرار الأمامية لمنع تغير البرنامج من قبل أي شخص آخر - إمكانية اختيار التصفير إما يدويا أو آليا - شاشة LED					7 500
904	عداد نبضي إلكتروني 6 خانات - 220 V/AC - عداد إلكتروني أو مؤقت زمني أو عداد ذبذبة - سرعة العد حتى 10 KHZ - ثنائي الاتجاه مع إمكانية إجراء قفل للأزرار الأمامية لمنع تغير البرنامج من قبل أي شخص آخر - إمكانية اختيار التصفير إما يدويا أو آليا - شاشة LCD					8 050
717	عداد نبضي إلكتروني 6 خانات - 220 V/AC - عداد إلكتروني أو مؤقت زمني أو عداد ذبذبة - سرعة العد حتى 10 KHZ - ثنائي الاتجاه مع إمكانية إجراء قفل للأزرار الأمامية لمنع تغير البرنامج من قبل أي شخص آخر - إمكانية اختيار التصفير إما يدويا أو آليا - شاشة LED					8 050
905	عداد نبضي إلكتروني 5 خانات - 10 30 V/DC - مع نقطتين ضبط ل 8 محاور مع إظهار عدد ساعات العمل مع مؤشر لسرعة الدوران - سرعة العد حتى 3,5 KHZ - شاشة LCD					15 000
H 57.72	عداد ساعة عمل	220 V/AC	مع إطار	700		
H 57.72	عداد ساعة عمل	10-30 V/DC	مع إطار	1750		
136	عداد سرعة دوران	24 V/DC	24x48	4 500		

مولد نبضات إلكتروني (انكودر)

الطرز	النوع	قطر المحور	عدد النبضات	السعر
5802.1271.100	ثنائي الاتجاه مع تصفير	10 mm	100	10 150
5802.1271.200	ثنائي الاتجاه مع تصفير	10 mm	200	10 150
5802.1271.360	ثنائي الاتجاه مع تصفير	10 mm	360	10 150
5802.1271.500	ثنائي الاتجاه مع تصفير	10 mm	500	10 150
5802.1271.1000	ثنائي الاتجاه مع تصفير	10 mm	1000	11 000
5802.1271.1250	ثنائي الاتجاه مع تصفير	10 mm	1250	13 200
5802.1271.1500	ثنائي الاتجاه مع تصفير	10 mm	1500	13 200
5802.1271.2500	ثنائي الاتجاه مع تصفير	10 mm	2500	23 100
5802.1271.5000	ثنائي الاتجاه مع تصفير	10 mm	5000	25 300

01 / 05 / 2010