

## أجهزة تعيير و ضبط الحرارة و الرطوبة

الطرز	العيار	الفولت	الحساس	PID	نوع الحساس	الخرج	السعر
MTR 122 T 1 RE	- 50 +150 C	220 V/AC	مع الساعة	-----	PTC 1000	تماس واحد	1 850
LTR 5 TS RE	- 50 +150 C	220 V/AC	مع الساعة	-----	PTC 1000	تماس واحد	1 900
	- 19,9 +99,9 C						
LTR 15 T1 RD	- 50 +150 C	12 Vac/dc	مع الساعة	PID	PTC 1000	تماس واحد	1 900
	- 19,9 +99,9 C						
	- 50 +150 F						
CDC 122 T1 R 2	- 50 +150 C	12 Vac/dc	مع الساعة	-----	PTC 1000	3 تماسات	3 100
MTC 12 T 1 RD / 3	- 50 +150 C	12 Vac/dc	مع الساعة	-----	PTC 1000	2 تماسات	2 850
LTW 12 P 1 RD	- 50 +850 C	12 Vac/dc	---	PID	PT 100	تماس واحد	2 800
LTW 12 P 2 RD	- 50 +850 F		---			2 تماسات	3 200
MTW70K3RES / 2	0 + 800 C	220 V/AC	---	PID	K	2 تماسات	4 500
LTW 12 K 1 RD	- 50 + 900 C	12 Vac/dc	---	PID	K	تماس واحد	2 800
	- 50 + 900 F						
<p>275 مجس حرارة PTC 1000 - الطول 1,5 m - نوع الكبل سيلكوني - جسم التحسس بلاستيك</p> <p>450 مجس حرارة PTC 1000 - الطول 3 m - نوع الكبل سيلكوني - جسم التحسس معدن</p> <p>800 مجس حرارة K - جسم التحسس معدن قصير - رأس شرار 400 °C</p> <p>1 500 مجس حرارة K - جسم التحسس معدن طويل - طول جسم التحسس 800 C - 10 cm</p> <p>1 300 مجس حرارة K - جسم التحسس معدن طويل - طول جسم التحسس 1 100 C - 50 cm</p>							
LTR 15 A 1RE	0 100%	220 V/AC	مع الساعة		HT 2 W AD	تماس واحد	11 000
HT 2 W	مجس رطوبة	12 Vdc			-		8 500

**Successful Temperature control**

01/05/2010