



ITALY

## حساسات سعوية و تحريضية و ضوئية و مولدات نبضات ( انكودر )

الحساسات التحريضية							
السعر	الخرج		الفولت	التردد	قطر الحساس	مسافة التحسس	الطراز
				HZ			
1 280	NPN	تماس مفتوح	10/30 DC	1000	8 mm	2 mm	B 01 EG 82 NO
1 280	PNP	تماس مفتوح	10/30 DC	1000	8 mm	2 mm	B 01 EG 82 PO
1 180	NPN	تماس مفتوح	10/30 DC	1000	12 mm	4 mm	B 01 EG 124 NO
1 180	PNP	تماس مفتوح	10/30 DC	1000	12 mm	4 mm	B 01 EG 124 PO
2 100	خطين		10/30 DC	1000	12 mm	2 mm	B 08 G 1220
1 700	تماس مفتوح		20/220AC	20	12 mm	4 mm	C 01 EG 124 AO
1 535	PNP	تماس مغلق	10/30 DC	700	18 mm	8 mm	B 01 EG 188 PC
1 320	NPN	تماس مفتوح	10/30 DC	700	18 mm	8 mm	B 01 EG 188 NO
1 320	PNP	تماس مفتوح	10/30 DC	700	18 mm	8 mm	B 01 EG 188 PO
1 250	PNP	تماس مفتوح	10/30 DC	700	18 mm	5 mm	B 01 G 185 PO
1 760	تماس مفتوح		20/220AC	20	18 mm	8 mm	C 01 EG 188 AO
1 660	تماس مفتوح		20/220AC	20	18 mm	5 mm	C 01 G 185 AO
1 950	تماس مسكر		20/220AC	20	18 mm	8 mm	C 14 EG 188 AC
1 640	PNP	تماس مفتوح	10/30 DC	200	30 mm	15mm	B 01 EG 3015 PO
1 640	NPN	تماس مفتوح	10/30 DC	200	30 mm	15mm	B 01 EG 3015 NO
1 800	تماس مفتوح		20/220AC	20	30 mm	15mm	C 01 EG 3015 AO
1 940	تماس مفتوح		20/220AC	20	30 mm	10mm	C 01 G 3010 AO
2 600	تماس مفتوح		20/220AC	15	مستطيل	2 mm	C 01 CF 22 AO
3 560	تماس فلاب		10/30 DC	200	مستطيل	20mm	B 01 QE 4020 PSC

الحساسات السعوية							
السعر	قابلية العيار	الخرج	الفولت	التردد	قطر الحساس	المسافة	الطراز
				HZ		mm	
2 325	نعم	NPN - NO	10/30 DC	100	18	8	K 01 G 18 NO
2 950	نعم	NO	20/220AC	15	30	20	K 01 G 30 AO
2 475	نعم	PNP - NO	10/30 DC	100	30	20	K 14 G 30 PO
2 475	نعم	NPN - NO	10/30 DC	100	30	20	K 14 G 30 NO

01/05/2010

## حساسات سعوية و تحريضية و ضوئية و مولدات نبضات ( انكودر )

الحساسات الضوئية							الطراز
السعر	الخرج		الفولت	ملاحظات	قطر الحساس	المسافة	
						cm	
2 420	NPN	NO	10 / 30 DC	قابل للعيار	18	0 - 20	OCV 81/D1NNOR
2 420	PNP	NO	10 / 30 DC	قابل للعيار	18	0 - 20	OCV 81/D1PNOR
2 640	NO		20 / 220 AC	قابل للعيار	18	0 - 20	OCV 81/D1C3NOR
2 920	NPN	NO	10 / 30 DC	قابل للعيار	18	0 - 40	OCV 81/D2NNOR
2 920	PNP	NO	10 / 30 DC	قابل للعيار	18	0 - 40	OCV 81/D2PNOR
3 040	PNP	NC	10 / 30 DC	قابل للعيار	18	0 - 40	OCV 81/D2PNCR
3 240	NO		20 / 220 AC	قابل للعيار	18	0 - 40	OCV 81/D2C3NOR
3 200	PNP تماس قلاب		10 / 30 DC	بدون عاكس	مستطيل	70 cm	OCV 85/D3PNSC
3 420	تماس قلاب		20 / 220 AC	بدون عاكس	مستطيل	70 cm	OCV 85/D3PNSC
5 550	تماس مفتوح		20 / 220 AC		18	13 M	OCV 81 / PC3 + BC3NO
5 550	تماس مفتوح PNP		10 / 30 DC		18	13 M	OCV 81 / P + BPNO
2 540	PNP	NO	10 / 30 DC	مع عاكس	18	2 M	OCV 81/CPNO
2 900	NO		20 / 220 AC	مع عاكس	18	2 M	OCV 81/CC3NO

## مولدات نبضات ( انكودرات ) صنع الشركة الإيطالية

السعر	عدد النبضات	قطر المحور	نوع الخرج	النوع	الطراز
8 200	100	8 mm	NPN	ثنائي الاتجاه مع تصفير	SIO-40-BZ-100-SN-CA
8 200	200	8 mm	NPN	ثنائي الاتجاه مع تصفير	SIO-40-BZ-200-SN-CA
8 500	360	8 mm	NPN	ثنائي الاتجاه مع تصفير	SIO-40-BZ-360-SN-CA
8 500	500	8 mm	NPN	ثنائي الاتجاه مع تصفير	SIO-40-BZ-500-SN-CA
9 500	1000	8 mm	NPN	ثنائي الاتجاه مع تصفير	SIO-40-BZ-1000-SN-CA
01/05/2010					